PP 404

Экономичный высокопроизводительный принтер

Принтер PSI PP 404 на подставке

- 24-х игольчатый матричный принтер
- Прямой путь подачи бумаги
- Прочный конструктив
- Производительность:
  470 страниц/час
  20.000 страниц/месяц
- Тихая печать:
  уровень шума < 53dB (A)
- Ручная подача отдельных листов бумаги (опция)
- До 5 копий (+ оригинал)
- Планка для отрыва печатных форм
- Автоопределение толщины
- 14 встроенных шрифтов включая спецсимволы
- 13 встроенных штрихкодов
- Встроенный интерфейс ser/par/USB

Высокопроизводительный принтер PP 404 - экономичное решение быстрой печати списков, штрих-кодов, этикеток и многостраничных форм. Дополнительно принтер может быть оснащен податчиком отдельных листов бумаги. Принтер PSI PP 404 преназначен для надежной и эффективной работы на промышленных предприятиях, в логистических и торговых центрах, банках и офисах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СКОРОСТНОЙ ПРИНТЕР

Новинка

PP 404

Технические параметры

Спецификация

Технология:	матричная печать
Печатающая головка:	24 иглы, диаметром 0,25 мм (0.01 дюйм); гарантия 400 млн. символов
Режимы печати:	data (DQ), near letter (NLQ) и letter quality (LQ)
Ширина печати:	136 символов размером 10 cpi
Картридж:	кассета с черной нейлоновой лентой, 16 млн. символов
Размеры:	635 x 390 x 273 (ШхГхВ)
Вес:	20,7 кг
Диагностика:	самодиагностика, дамп, удаленная по интерфейсу
Панель управления:	16-ти разрядный LCD дисплей, 3 языка (German, English, French)
Питание:	200-240 V (100-125 V, опция), 50-60 HZ
Энергопотребление:	120 W (<30 W Standby)
Параметры окружающей среды:	работа: +10 --- +35 °C 20 --- 80 % влажность хранение: - 40 --- + 70°C 5 --- 85 влажность
Уровень шума:	53 dB(A), по стандарту ISO 7779
Официальные сертификаты:	VDE/GS, UL, C-UL, CE, FCC-B, CCC, GOST-R

Работа с бумагой

Подача бумаги:	прямая передняя, 2 вида (непрерывная перфорированная + отдельные листы опционально), выбирается программно или через панель управления
Автоопределение толщины бумаги:	автоматически устанавливает зазор между печатающей головкой и бумагой в зависимости от толщины
Копии:	оригинал + 5 копий, макс. толщина 0.5 мм (0.02 дюйма)

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ФАЛЬЦОВАННАЯ БУМАГА

Подача бумаги:	толкающие трактора и тянущие ролики
Ширина бумаги:	4 --- 16 дюймов
Толщина бумаги:	60 -- 90 г/м², многослойная --- до 350 г/м²
Обнаружение замятия бумаги :	автоматически
Скорость прогона :	11 дюймов/секунду
Выход бумаги:	сзади, отрывная планка, без потери формы

ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

Подача бумаги :	ручная подача отдельных листов (опция)
Ширина бумаги :	105 --- 305 мм (4.2 --- 12.2 дюймов)
Толщина бумаги :	60 --- 160 г/м², многослойная до 350 г/м²
Выход бумаги :	спереди, быстрый доступ

Производительность

Скорость печати: (10 cpi)	DQ:	500 cps
	NLQ:	250 cps
	LQ:	125 cps
Производительность: (ECMA 132)	перфорированная	
	DQ:	470 стр/час
	NLQ:	350 стр/час
	LQ:	210 стр/час
Рабочая нагрузка:	20,000 страниц в месяц	
Наработка на отказ:	10,000 часов при 25% нагрузке	

Подключение

Интерфейс:	Parallel IEEE1284, serial RS-232C (DSUB 9), USB 2.0
Эмуляция:	IBM Proprinter XL24 (AGM), Epson LQ 2550/1060, ESC/P2
Буфер:	до 48 KByte
Кодовые страницы:	ISO 8859/1, ISO 8859/9, 8859/15; IBM Set 1/Set 2 in 14 national versions; IBM Code Pages 437, 850, 857, 858, 860, 863, 865; Epson Ext. Char. Set in 15 national versions; Eastern European character sets 771, 773, 774, 775, 852, 1125, 1251; Baltic RiM, Greek, CZ, HUN, Russia, Win Lat 2
Шрифт:	draft quality: Data, Data Block, and Data Large (block characters); near letter and letter quality: Courier, OCR-A, OCR-B, Orator, Prestige, Roman, Script, Sans script
Стиль :	bold, italic, shadow, outline, (double) underline, overline, strike through, sub-/superscript, double to octuple, for Data Large 99-fold size
Размер :	10, 12, 15, 17.1, 18 и 20 cpi, proportional
Интервал:	2, 3, 4, 6, 8, ... 360 lpi
Штрих код:	EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Postnet, KIX Code, Code 39, Code 93, Code 128 (incl. EAN 128), Codabar, 2 of 5 industrial, 2 of 5 interleaved, MSI Mod 10/10, Postnet
Графика:	uni/bi-directional printing (выбор), 360x360 dpi
Макросы:	4 предустановленные конфигурации выбор осуществляется программно или через панель управления

Драйверы для Windows и дескриптор устройства для SAP R/3 - доступен для загрузки по адресу http://www.psi-si.ru

Опции

Ручная подача:	удобная подача отдельных листов бумаги и многостраничных форм, быстрый доступ
Подставка:	компактный размер, правильная укладка бумаги размеры: 611 x 540 x 750 (ШхГхВ) вес: ~ 10 кг

Это только основные выдержки из спецификации принтера. Для получения детальной информации обратитесь к поставщику.
Все зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

5112 991 16281 / 02.2007

ЗАО “ПринтерЛаб”
127521, г. Москва
17-й проезд Марьиной Рощи, д. 2.
Tel: +7 (495) 505 - 3460 e-mail: sales@psi-si.ru
Fax: +7 (495) 618 - 5350 Internet: www.psi-si.ru

Creating printers for professionals