PP 806

Универсальный скоростной принтер

Принтер PSI PP 806 с подставкой (опция), 3 ASF-податчиками и обрезчиком.

- Промышленный 24-х игольчатый матричный принтер с технологией - Intellidrive ™
- Матричная технология печати
- Прочная конструкция принтера
- Высокая производительность:
  700 символов/секунду
  580 страниц/час
  40.000 страниц/месяц
- до 6 копий (оригинал + 5)
- 6 вариантов загрузки бумаги,
  3 варианта выхода бумаги
- Низкая стоимость отпечатка,
  картридж высокой емкости -
  30 млн. символов
- Ширина печати до
  420 мм (165 колонок)
- Быстрая настройка принтера
  предустановленные конфигурации
- Модульные интерфейсы для
  простоты интеграции в сетевые
  среды и операционные системы

Принтер PSI PP 806 является профессиональным решением для экономичной печати. Универсальный принтер может использовать 6 вариантов загрузки различной бумаги: две сменные кассеты с тракторами для непрерывной бумаги, один фронтальный загрузчик отдельных листов бумаги, и три задних автоматических податчика.
Модульность интерфейсов обеспечивает простоту интеграции в различные сетевые среды и операционные системы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СКОРОСТНОЙ ПРИНТЕР

PP 806

Технические параметры

Спецификация

Технология:	матричная печать
Печатающая головка:	24 иглы диаметром 0.25 мм гарантия 400 млн. символов
Режимы печати:	High Speed Draft (HSD), Data (DQ), Near Letter Quality (NLQ) и Letter Quality (LQ)
Ширина печати:	до 420 мм (165 колонок)
Картридж:	кассета с черной нейлонойвой лентой 30 млн. символов
Размеры:	734 x 280 x 295 мм (ШхГхВ) (28.9 x 11.0 x 11.3 дюймов)
Вес:	~ 20 кг
Диагностика:	самодиагностика, дамп, удаленная по интерфейсу
Панель управления:	16-ти разрядный LCD дисплей, 3 языка (German, English, French)
Кнопки:	мембранные, с индикацией Ready/Stop
Питание:	100 - 125 VAC, 200 - 240 VAC макс. 3A / 1,5A, 50 - 60 Hz
Энергопотребление:	200 W (< 30 W Standby)
Окружающая Среда:	работа: +10 --- +35 °C (+50 --- + 95°F) 20 --- 80% влажность хранение: -40 --- +70 °C 5 --- 85% влажность
Уровень шума:	53 dB(A) по стандарту ISO 7779
Сертификаты:	VDE/GS, UL, C-UL, CE, FCC-B, GOST-R

Производительность

Скорость печати : (при 10 cpi)	HSD: 700 симв/сек DQ: 600 симв/сек NLQ: 300 симв/сек LQ: 150 симв/сек
Производительность: (ECMA 132)	DQ: 580 страниц/час LQ: 260 страниц/час
Нагрузка:	40,000 страниц/месяц
Наработка на отказ:	15,000 часов при 30% нагрузке

Работа с бумагой

Подача бумаги:	прямая передняя, 6 вариантов подачи, 3 варианта выхода выбирается программно или через панель управления
Автоопределение толщины (AGC):	автоматически определяет зазор между печатающей головкой и бумагой в зависимости от ее плотности
Копии:	1 оригинал + 6 копий, макс. 0.6 мм (0.024 дюйма) однослойные формы - до 1.0 мм (0.04 дюйма) без печати - до 2.0 мм (0.08 дюйма)

Перфорированная бумага

Подача бумаги:	2 сменные кассеты тракторов
Выход бумаги:	сзади, отрывная планка, без потери формы
Ширина бумаги:	102 --- 450 мм (4 --- 17.7 дюймов)
Плотность бумаги:	60 --- 120 г/м^2 ; многослойная - до 350 г/м^2
Скорость подачи:	20 дюймов/секунду

Отдельные листы

Подача бумаги:	ручная подача спереди, 3 автоматических податчика отдельных листов
Выход бумаги:	спереди или сзади по выбору пользователя
Ширина бумаги:	ручная подача - до 420 мм, ASF - 4 -- 12.2 дюйма
Плотность бумаги:	ручная подача 60 --- 170 г/м^2, ASF - см. описание

Подключение

МОДУЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ SER/PAR

Интерфейс:	IEEE 1284 и serial RS-232C/RS422, комбинированный
Эмуляция:	IBM Proprinter XL24 (AGM), Epson LQ 2550/1060/ESC/P2
Размер буфера:	до 64 KByte
Кодовые страницы:	ISO 8859/1, ISO 8859/9, 8859/15; IBM Set 1/Set 2 in 14 national versions; IBM Code Pages 437, 850, 857, 858, 860, 863, 865; Epson Ext. Char. Set in 15 national versions; Eastern European character sets 771, 773, 774, 775, 852, 1125, 1251; Baltic RiM, Greek, CZ, HUN, Russia, Win Lat 2
Шрифт:	draft quality: High Speed Draft, Data and Data Large; Near letter and letter quality: Courier, Sans Serif, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-C, Prestige, Roman, Script, Sans script
Стиль:	bold, italic, shadow, outline, double strike, underline, double underline, overline, strike through, sub/superscript, double to octuple, for Data Large 99-fold size
Размер:	10, 12, 15, 17.1, 18 и 20 cpi, proportional
Интервал:	2, 3, 4, 6, 8, ... 360 lpi
Штрих код:	EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Postnet, KIX Code, Code 39, Code 93, Code 128 включая EAN 128), Codabar, 2 of 5 industrial, 2 of 5 interleaved, и MSI Mod 10/10
Графика:	360 x 360 dpi
Настройки:	4 изменяемые предустановленные конфигурации выбор осуществляется программно или через панель оператора

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Ethernet:	Ethernet 10BaseT / 100BaseTX RJE45
IPDS:	Ethernet
IGP:	SER/PAR с эмуляцией Printronix IGP 10/20/40
HP:	SER/PAR или Ethernet с эмуляцией HP2934/2235
GENICOM:	SER/PAR или Ethernet с эмуляцией Genicom 3840
MT50:	SER/PAR или Ethernet с эмуляцией MT50
Stringchange:	SER/PAR или Ethernet

Драйверы для Windows и дескриптор устройства для SAP R/3 - доступны для загрузки по адресу http://www.psi-si.ru

Опции

Устройства автоподачи:	до 3-х устройств разного размера бумаги: DIN A4, A4 landscape, A5, A6, B5, Letter, Legal
Кассета A2:	листы 70 - 100 г/м^2 многослойные формы до 260 г/м^2 емкость : 180 листов(80 г/м^2) ширина бумаги до 305 мм (12 дюймов)
Кассета B2:	листы 100 - 150 г/м^2, многослойные формы до 300 г/м^2 конверты 70 - 90 г/м^2 емкость : 40 конвертов (70 г/м^2)
Кассета C:	толстые и негнущиеся листы и конверты плотностью до 300 г/м^2, книги
Укладчик отдельных листов:	для хранения отпечатанных листов спереди - 80 листов устанавливается вместо дополнительной кассеты подачи перфорированной бумаги
Поставка принтера:	для удобной подачи 2-х типов перфорированной бумаги размеры: 450 x 660 x 840 мм (ШхГхВ) (17.7 x 26.4 x 33.6 дюйма) вес: ~ 16 кг
Укладчик:	fдля корректной укладки отпечатанной перфорированной бумаги, до 2000 листов, совместно с подставкой.

Это только основные выдержки из спецификации принтера. Для получения подробной информации обратитесь к поставщику.
Все зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

ЗАО “ПринтерЛаб”
127521, г. Москва,
17-й проезд Марьиной Рощи, д. 2.
Тел: +7 (495) 505 - 3460 e-mail: sales@psi-si.ru
Факс: +7 (495) 618 - 5350 Internet: www.psi-si.ru

Creating printers for professionals

5112 991 18081 / 02.2007